

# CUPORI 120 FÖRKROMADE KOPPARRÖR

Cupori 120 förkromade kopparrör lämpar sig speciellt för synliga tappvatten- och värmeinstallationer både för nybyggnation och renovering av badrum och kök. Cuporis kopparrör är förkromade med trevärt krom ( $\text{Cr}^{3+}$ ) som är en skonsammare förkromningsprocess och bättre motsvarar ställda miljökrav än andra förkromningsprocesser.



**CUPORI**<sup>®</sup>

# CUPORI 120

Förkromade kopparrör för VVS-installationer

cupori.com

## PRODUKTFAKTA

- uppfyller EN 1057 och har ett typgodkännande för tappvatteninstallationer i Sverige
- leveransform: halvhårda (R250) och glödgade (R220)
- förkromade med trevärt krom (Cr3+) som är en skonsammare förkromningsprocess och bättre motsvarar ställda miljökrav

## FÖRDELAR

- snabb och enkel montering
- lätta att hålla rena
- tålig kvalitet
- förkromningen har en snygg finish som matchar övriga installationsprodukter, t. ex. blandare
- montering med förkromade kopplingar skapar enhetlig installation

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



## PRODUKTSORTIMENT

### HALVHÅRDA (R250), EN 1057, RAKA

| RSK-nummer | Ytterdiameter, mm | Godstjocklek, mm | Innerdiameter, mm | Längd, m | Vikt, kg/m | Max. arbetstryck, bar * | Meter per förpackning | Antal per förpackning |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8564176    | 10                | 0,8              | 8,4               | 2,75     | 0,21       | 99                      | 68,75                 | 25                    |
| 8564175    | 12                | 1,0              | 10,0              | 2,0      | 0,31       | 104                     | 50                    | 25                    |
| 8564177    | 12                | 1,0              | 10,0              | 2,75     | 0,31       | 104                     | 68,75                 | 25                    |
| 8564357    | 15                | 1,0              | 13,0              | 2,0      | 0,39       | 82                      | 30                    | 15                    |
| 8564178    | 15                | 1,0              | 13,0              | 2,75     | 0,39       | 82                      | 41,25                 | 15                    |
| 8564358    | 18                | 1,0              | 16,0              | 2,0      | 0,48       | 67                      | 30                    | 15                    |
| 8564179    | 18                | 1,0              | 16,0              | 2,75     | 0,48       | 67                      | 41,25                 | 15                    |
| 8564359    | 22                | 1,0              | 20,0              | 2,0      | 0,59       | 54                      | 16                    | 10                    |
| 8564360    | 22                | 1,0              | 20,0              | 2,75     | 0,59       | 54                      | 27,5                  | 10                    |

### GLÖDGÅDE (R220), EN 1057, 2 M RAKA

| RSK-nummer | Ytterdiameter, mm | Godstjocklek, mm | Innerdiameter, mm | Längd, m | Vikt, kg/m | Max. arbetstryck, bar * | Meter per förpackning | Antal per förpackning |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8564171    | 10                | 0,8              | 8,4               | 2,0      | 0,21       | 99                      | 50                    | 25                    |
| 8564172    | 12                | 1,0              | 10,0              | 2,0      | 0,31       | 104                     | 50                    | 25                    |
| 8564173    | 15                | 1,0              | 13,0              | 2,0      | 0,39       | 82                      | 30                    | 15                    |
| 8564174    | 18                | 1,0              | 16,0              | 2,0      | 0,48       | 67                      | 30                    | 15                    |

\*) Max. arbetstryck har beräknats utifrån ett mjukglödadt kopparrör med  $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$  och en säkerhetsfaktor på 3,5. Beräkningen omfattar endast kopparröret, inte kopplingar.

## FÖRPACKNING

Cupori 120 förkromade kopparrör är förpackade i fyrkantiga kartonger som är lätta att transportera och hantera. Våra högklassiga förpackningar ger optimala förhållanden under transport och lagring, samt garanterar att rörets yta skyddas mot åverkan före installationen.

## SKÖTSEL

Precis som andra förkromade detaljer i badrummet håller sig förkromade kopparrör rena och glänsande vid regelbunden rengöring och borttagning av damm och smuts i samband med övrig städning. Se också Cuporis "Skötselinstruktion förkromade detaljer" [www.cupori.com](http://www.cupori.com)

**Försäljning:** via ledande VVS-grossist

CUPORI®