

Cupori 150 (PlusPrisol)

Cupori 150 (PlusPrisol) er et forhåndsisolert kobberør som passer til drikkevannsrør, varmesystemer og kjølesystemer med væskesirkulering. Isolasjonen forbedrer lydisoleringen og reduserer kondensering og varmetap. Forhåndsisolerte rør fra Cupori er enkle å bøye. Røret kan loddes eller kobles med kapillære rørdeler, eller med press og klemringskoblinger som ikke krever varmearbeid. **Herding:** Glødet.
Leveringsform: Kveiler.

Produktfakta



Produktdata

- Rørene er myke og herdede med sømløs varmeisolering
- Spesielt for installasjon inne i vegg- og gulvstrukturer
- Isolerer lyd og reduserer kondens og varmetap
- Isoleringen tåler at røret bøyes
- Produsert i overensstemmelse med EN1057 standard
- Typegodkjent • Rør tilgjengelig i 25 m kveiler
- Allsidige koblingsmuligheter med kapillær-, kompresjons- og presskobling

Varmeisolerte kobberør, mykglødde (R220), EN 1057 25 m i ring

NRF nr.	Utvendig diameter, mm	Godstykkelse, mm	Innvendig diameter, mm	Utvendig diameter med mantel, mm	Vekt, kg/m	Maks arb. trykk, bar*
5002063	12	1,0	10,0	32	0,31	104
5002064	15	1,0	13,0	35	0,39	82
**	18	1,0	16,0	48	0,48	67
**	22	1,0	20,0	52	0,59	54
**	28	1,2	25,6	58	0,90	51

*) Maks arbeidstrykk er beregnet ut fra mykglødet kobberør med $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$ og en sikkerhetsfaktor på 3,5. Beregningene gjelder kun for kobberør, ikke for fittings.

**) Kan leveres på forespørsel